

FACTORY CLOSE, OPEN & SEALING POLICY

Issue Date	01/01/2019
Revision No	01
Total Pages	Three (03)

		Signature
Written by:	Manager Compliance	
Review & Approved By:	Sr. Manager Admin	

কারখানা বন্ধ

১. সকল দরজা জানালা গেইট ঠিকমত বন্ধ করা হয়েছে কিনা তাহা নিশ্চিত করা।
২. কোন দরজা জানালা গেইট যদি ভাঙা থাকে তাহা হইলে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা এবং জরুরী ভিত্তিতে মেরামত করা।
৩. দরজা জানালা এবং গেইট দিয়া যেন সহজে যাতায়াত করতে না পারে, সেই ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
৪. বন্ধ করার সময় সকল তালা সিল গালা করে বন্ধ করা।
৫. কোম্পানী কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তিরাই সকল তালা সিল করার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে।
৬. কোন মালামাল বা ব্যক্তি যেন সহজে কারখানায় ঢুকতে এবং বাহির হতে না পারে সেই জন্য Full Proof নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখা।
৭. কারখানা বন্ধের সময় বৈদ্যুতিক সুইচ, বৈদ্যুতিক পাখা, মেইন সুইচ, মেইন সার্কিট ব্রেকার, পানির কল, মেশিনের অফ/ অন সুইচ, আয়রন প্রভৃতি বন্ধ নিশ্চিত করে বাহির হওয়া।
৮. কারখানা বন্ধের সময় ফ্লোর অথবা সেকশন ওয়াইজ বন্ধের রেজিষ্টার মেইনটেইন করতে হবে।
৯. রেজিষ্টারগুলো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তিরাই সংরক্ষণ করবেন।
১০. কারখানা থেকে সকল শ্রমিক/কর্মচারী ছুটির সময় বাহির হয়েছে কিনা তাহা নিশ্চিত করা এবং রেজিষ্টার মেইনটেইন করা।
১১. রেজিষ্টারগুলো মনিটর করার জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তি নিয়োগের ব্যবস্থা রাখা হয়।
১২. কারখানা যখন বন্ধ থাকে তখন কারখানার চারদিকে সার্বক্ষনিক পাহারায় নিয়োজিত নিরাপত্তা রক্ষির দায়িত্ব নিশ্চিত করা।
১৩. কারখানার মেইন গেইটসহ বিভিন্ন গেইট, সিকিউরিটি পয়েন্ট প্রভৃতি ৩ শিফটে সার্বক্ষনিক বা ২৪ ঘন্টার জন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
১৪. কারখানা বন্ধ করার সময় ধোঁয়া বা আগুনের কোন অস্তিত্ব আছে কিনা তাহা নিশ্চিত করা।
১৫. রাত্রিকালীন ডিউটির সময় দুর্ঘটনা, চুরি, ক্ষতি সাধন, অনুমোদিত ব্যক্তি সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ নাশকতা মূলক কার্যক্রম, ইত্যাদি দেখা মাত্র কর্তৃপক্ষকে অবহিত এবং প্রতিহত করা।
১৬. বারান্দা, সিঁড়ি, গেইট এবং চারদিকে অবস্থিত সিকিউরিটি পয়েন্টের বাতিগুলি সার্বক্ষনিক জ্বালিয়ে রাখা।
১৭. সকল প্রকার যানবাহনের প্রবেশ ও বাহিরের সময় নিয়ন্ত্রণ করা।

সিল পদ্ধতি

১. কারখানা বন্ধের সময় বাহিরের তালাগুলো সিল গালা নিশ্চিত করা।
২. সিল করার জন্য কোম্পানী কর্তৃক মনোগ্রাম চিহ্নিত মোল্ড ব্যবহার করা।
৩. গালা অথবা সিলিং ওয়াল্ক ষ্টোর থেকে সরবরাহ করা হয় সিলিং ওয়াল্ক কাপড়ের কভার দিয়া বেধে একটা কাগজের মধ্যে গালার উপরে সিল করা হয় এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি এবং নিরাপত্তা বাহিনীর যৌথ স্বাক্ষরে তালা বন্ধ করা হয়।
৪. রেজিস্ট্রারের মধ্যে বন্ধ করার সময়, কোম্পানী কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তির স্বাক্ষর নিরাপত্তা রক্ষীর স্বাক্ষর ইত্যাদি এন্ট্রি করে বন্ধ নিশ্চিত করা হয়।
- ৫.

কারখানা খোলা

১. কারখানা খোলার সময়, কোম্পানী কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তি এবং দায়িত্বে নিয়োজিত নিরাপত্তা রক্ষীর যৌথ স্বাক্ষর থাকবে।
 ২. তালা সিল গালা ঠিক বা অপরিবর্তিত আছে কি না তাহা পরীক্ষা করা।
 ৩. কারখানার চারিদিক অর্থাৎ সমস্ত গেইট জানালা দরজা অপরিবর্তিত আছে কিনা দেখা।
 ৪. সমস্ত চাবি অর্থাৎ আগের দিন যে সমস্ত চাবি দেওয়া হয়েছে তাহা ঠিকমত আছে কিনা তাহা নিশ্চিত করা।
 ৫. মনোগ্রাম চিহ্নিত মোল্ড ঠিক আছে কিনা তা দেখা।
- কারখানার আভ্যন্তরীণ ও বাহির ঠিক আছে কিনা তাহা দেখা।